Paweł Drzewiecki PL, ENG
pawel.drzewiecki@eurotach.pl +48 501 326 326
Petar Simić PL, ENG
petar@eurotach.pl +48 508 109 229
Maciej Lipka PL, ENG
maciej.lipka@eurotach.pl + 48 501 326 023

Dane aktualne na dzień: 15-11-2026 06:04

Link do produktu: https://tachoparts.eu/polkieszen-montazowa-et-gnss0d-1-din-ramka-do-tachografow-inteligentnych-smart2-p-5345.html



Półkieszeń montażowa ET-GNSS!0D, 1 DIN, ramka do tachografów inteligentnych Smart2

Numer katalogowy	**ET-GNSS!0D**
Producent	**Eu**

Opis produktu

ET-GNSS!0D to najnowsza półkieszeń montażowa 1 DIN opracowana przez EURO-TACH aby poprawić działanie tachografów inteligentnych Smart2 G2V2 i zmniejszyć ilość błędów związanych z interferencją i propagacją sygnału GNSS.

Zastosowane materiały i kształt przekładają się na zmniejszenie występowania błędu !0D Brak GNSS podczas pracy tachografu.

Półkieszeń jest rekomendowana do tachografów **Stoneridge SE5000-8.1 oraz VDO DTCO 4.1 jako zamiennik 1324-90010500**

Przeprowadzone testy w pojazdach ciężarowych wykazały, że dzięki opracowanej przez EURO-TACH kieszeni montażowej, nowe tachografy inteligentne Smart2, są w stanie uzyskać komunikację z większą ilością satelitów GNSS,

Dowiedz się więcej na temat testów porównawczych:

Testy porównawcze półkieszeni montażowej **ET-GNSS!0D** do najnowszych tachografów inteligentnych Smart2 i zwykłej **półkieszeni OEM.**

Badanie przeprowadzone na Ciężarówce Scania R410, rok produkcji 2015, Tachograf Stoneridge SE 5000-8.1 ver. R05.
Badanie przeprowadzono przy użyciu urządzenia serwisowego OPTIMO 2

WNIOSKI: **Do właściwej pracy tachografy inteligentne potrzebują sygnału GNSS z minimum 3 satelit.** W przeprowadzonym teście, w każdych warunkach półkieszeń ET-GNSS!0D poprawia pracę tachografu, jest to szczególnie odczuwalne przy trudnych warunkach odbioru sygnału GNSS.
Półkieszeń ET-GNSS!0D pozwala na odbiór nawet do 8 satelit więcej, co umożliwia bezproblemową pracę najnowszych tachografów inteligentnych Smart2

Paweł Drzewiecki PL, ENG pawel.drzewiecki@eurotach.pl +48 501 326 326
Petar Simić PL, ENG petar@eurotach.pl +48 508 109 229
Maciej Lipka PL, ENG maciej.lipka@eurotach.pl + 48 501 326 023

	TEST 1.	TEST 2.
	Półkieszeń OEM	**Półkieszeń OEM**
	TEST na zewnątrz	TEST wewnątrz hali montażowej
Nr próby:	W dobrych warunkach odbioru GNSS	W trudnych warunkach odbioru GNSS
	Próby prowadzone co 30 sekund	Próby prowadzone co 30 sekund
	Liczba zmierzonych dostępnych satelitów:	**Liczba zmierzonych dostępnych satelitów:**
1.	13	3
2.	14	5
3.	14	1
4.	14	1
5.	12	2
6.	14	2
7.	14	2
8.	14	2
9.	14	1
10.	14	2
	13,7	**2,1**
	Średnia ilość satelit	**Średnia ilość satelit**
	Półkieszeń ET-GNSS!0D	**Półkieszeń ET-GNSS!0D**
	TEST na zewnątrz	TEST wewnątrz hali montażowej
Nr próby:	W dobrych warunkach pogodowych	W trudnych warunkach odbioru GNSS
	Próby prowadzone co 30 sekund	Próby prowadzone co 30 sekund
	Liczba zmierzonych dostępnych satelitów:	**Liczba zmierzonych dostępnych satelitów:**
1.	17	6
2.	18	7
3.	18	8
4.	17	10
5.	17	8
6.	17	9
7.	18	8
8.	18	7
9.	17	7
10.	19	7
	17,6	**7,7**
	Średnia ilość satelit	**Średnia ilość satelit**