

Dane aktualne na dzień: 30-09-2026 03:06

Link do produktu: <https://tachoparts.eu/polkieszen-montazowa-et-gnss0d-1-din-ramka-do-tachografow-inteligentnych-smart2-p-5345.html>



Półkieszeń montażowa ET-GNSS!0D, 1 DIN, ramka do tachografów inteligentnych Smart2

Numer katalogowy

ET-GNSS!0D

Producent

Eu

Opis produktu

ET-GNSS!0D to najnowsza półkieszeń montażowa 1 DIN opracowana przez EURO-TACH aby poprawić działanie tachografów inteligentnych Smart2 G2V2 i zmniejszyć ilość błędów związanych z interferencją i propagacją sygnału GNSS.

Zastosowane materiały i kształt przekładają się na zmniejszenie występowania błędów !0D Brak GNSS podczas pracy tachografu.

Półkieszeń jest rekomendowana do tachografów **Stoneridge SE5000-8.1 oraz VDO DTCO 4.1 jako zamiennik 1324-90010500**

Przeprowadzone testy w pojazdach ciężarowych wykazały, że dzięki opracowanej przez EURO-TACH kieszeni montażowej, nowe tachografy inteligentne Smart2, są w stanie uzyskać komunikację z większą ilością satelitów GNSS,

Dowiedz się więcej na temat testów porównawczych:

Testy porównawcze półkieszeni montażowej **ET-GNSS!0D** do najnowszych tachografów inteligentnych Smart2 i zwykłej półkieszeni OEM.

Badanie przeprowadzone na Ciężarówce Scania R410, rok produkcji 2015, Tachograf Stoneridge SE 5000-8.1 ver. R05.
Badanie przeprowadzono przy użyciu urządzenia serwisowego OPTIMO 2

WNIOSKI: Do właściwej pracy tachografy inteligentne potrzebują sygnału GNSS z minimum 3 satelit. W przeprowadzonym teście, w każdych warunkach półkieszeń ET-GNSS!0D poprawia pracę tachografu, jest to szczególnie odczuwalne przy trudnych warunkach odbioru sygnału GNSS.

Półkieszeń ET-GNSS!0D pozwala na odbiór nawet do 8 satelit więcej, co umożliwia bezproblemową pracę najnowszych tachografów inteligentnych Smart2

TEST 1.

Półkieszeń OEM	
TEST na zewnątrz	
W dobrych warunkach odbioru GNSS	
Próby prowadzone co 30 sekund	
Liczba zmierzonych dostępnych satelitów:	
1.	13
2.	14
3.	14
4.	14
5.	12
6.	14
7.	14
8.	14
9.	14
10.	14
13,7	
Średnia ilość satelit	
Półkieszeń ET-GNSS!0D	
TEST na zewnątrz	
W dobrych warunkach pogodowych	
Próby prowadzone co 30 sekund	
Liczba zmierzonych dostępnych satelitów:	
1.	17
2.	18
3.	18
4.	17
5.	17
6.	17
7.	18
8.	18
9.	17
10.	19
17,6	
Średnia ilość satelit	

TEST 2.

Półkieszeń OEM	
TEST wewnątrz hali montażowej	
W trudnych warunkach odbioru GNSS	
Próby prowadzone co 30 sekund	
Liczba zmierzonych dostępnych satelitów:	
	3
	5
	1
	1
	2
	2
	2
	2
	1
	2
2,1	
Średnia ilość satelit	
Półkieszeń ET-GNSS!0D	
TEST wewnątrz hali montażowej	
W trudnych warunkach odbioru GNSS	
Próby prowadzone co 30 sekund	
Liczba zmierzonych dostępnych satelitów:	
	6
	7
	8
	10
	8
	9
	8
	7
	7
	7
7,7	
Średnia ilość satelit	